



نام محصول .

Indoor, Multimode , Simplex پچ کورد

کد محصول .

FC-Pat-I-MM-Si

کاربرد و ویژگیها :

پچ کوردهای مالتی مود برای اتصال شبکه های سرعت بالا کاربرد دارند.

- Other Details

- انواع کانکتورهای موجود: FC و SC، LC، ST
- قابل عرضه با روکش کابل با خاصیت LSZH برای فیبر نوری
- سازگار با الزامات استانداردهای IEC، EIA-TIA،
- مطابق با ROHS، REACH، SVHC
- قابل ارائه در مترهای مختلف
- رنگ روکش کابل: نارنجی و سبز متمایل به آبی کاربرد CATV/VIDEO
- در شبکه های اتترنت گیگابیت و شبکه های پر سرعت LAN در طول موج های 850 نانومتر با طول لینک بیشتر از 275 متر.
- شبکه های قدیمی شامل اتترنت ، اتترنت سریع و FDDI
- مراکز دیتا
- ساختار سیستم کابلی در شبکه های دیتا شامل سازه، لوله های انتقال افقی و عمودی
- پشتیبانی از سرویس های ویدئو، دیتا و صدا

- Technical Specification

Connector specification	
IL Max/Master (Acceptance)	0.25 db
Ave/Master	0.15 db
Ave/Random	0.20 db

Fiber Specification	
Attenuation (dB/km)	2.8 @ 850nm / 0.8 @1310nm
Bandwidth OFL (MHz x km)	1500 @ 850nm / 500 @1310nm
Bandwidth LEMB (MHz x km)	2000 @ 850nm

Cable Specification	
Cable Material	PVC or LSZH (on request)
Optical fiber	Multi-mode simplex
Crush (N) short term	3000
Crush (N) long term	200
Operating temperature(°C)	-20 to 60