

## - Information



نام محصول .

کانکتور BNC نری-مدل 2

کد محصول .

FC-CO-BNC-75-M-M2

کاربرد و ویژگی ها:

این کانکتور کابل BNC دارای امپدانس 75 اهم بوده و برای کاربردهای HD مناسب است. این کانکتورها از مواد کیفیت بالا ساخته می شوند و تصاویر با کیفیتی را فراهم نمایند.

## - Other Details

- مناسب برای کاربردهای HD
- حفاظت و نگهداری بالای کابل
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مطابق با استانداردهای IEC 60803 و IEC 60352-2

## - Technical Specification

|                  |                     |                 |                                                 |                           |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Product          | Connection Type     | BNC             | 75 Ω                                            |                           |
|                  | Gender              | male            |                                                 |                           |
| Electrical       | Contact resistance  |                 | ≤ 3 mΩ (inner)                                  |                           |
|                  | Contact resistance  |                 | ≤ 2 mΩ (outer)                                  |                           |
|                  | Dielectric strength |                 | 1,5 kVdc                                        |                           |
|                  | Impedance           |                 | 75 Ω                                            |                           |
|                  | Rated voltage       |                 | <50 V                                           |                           |
|                  | VSWR                |                 |                                                 | ≤1.050/>32 dB up to 1 GHz |
|                  |                     |                 |                                                 | ≤1.065/>30 dB up to 2 GHz |
|                  |                     |                 |                                                 | ≤1.100/>26 dB up to 3 GHz |
|                  | Mechanical          | Cable O.D.      |                                                 | 6.3 mm                    |
|                  |                     | Cable retention |                                                 | > 30 N (Center)           |
| Crimp size       |                     |                 | 6,47 Hex (mm) crimp (shield)                    |                           |
| Crimp size (pin) |                     |                 | 1,6 Square (mm) crimp (pin)                     |                           |
| Insertion force  |                     |                 | < 25 N                                          |                           |
| Lifetime         |                     |                 | > 1000 mating cycles                            |                           |
| Cable anchoring  |                     |                 | Jacket crimping                                 |                           |
| Material         | Contacts            |                 | Brass (CuZn35Pb2), 0.2 μm AuCo (Center contact) |                           |
|                  | Insert              |                 | PTFE                                            |                           |
|                  | Shell               |                 | Brass (CuZn39Pb3)                               |                           |
| Environmental    | Shell plating       |                 | Optalloy®                                       |                           |
|                  | Temperature range   |                 | -30 °C to +85 °C                                |                           |

ابعاد محصول به میلیمتر :

