



www.telecomtender.com



نام محصول .

جامپوهای مستقیم (راسته)

کد محصول .

FC-JSD-716-0

کاربرد و ویژگی ها:

- به منظور اتصال خطوط کابل RF به آنتن و یا رادیو ها به کار می رود.
- کابل و کانکتور در این محصول تولیدی به روش لحیم کاری به یکدیگر متصل شده و استحکام اتصال و هم محوری آن دو از طریق ایجاد روکش پلاستیکی محکم، تضمین گردیده است.
- کیفیت محصول بر اساس استانداردهای IEC و MIL تست و کنترل گردیده است.

Cable Type	1/2 Super Flexible
Jumper Type	Factory-Fit (Standard)
Length, m (ft)	3 (9.8) , Based on customer requirements
Connector A	7-16 DIN Straight (Male/Female)
Center Contact Connector A	Brass, silver plated
Outer Contact Connector A	Brass, nickel plated
Coupling Not Connector A	Hexagon nut, Nickel plated
Connector B	7-16 DIN Straight (Male/Female)
Center Contact Connector B	Brass, silver plated
Outer Contact Connector B	Brass, nickel plated
Coupling Not Connector B	Hexagon nut, Nickel plated
Dielectric	PTFE
Gasket	Silicone rubber
Sealing class	IP68
Jacket	Black Polyethylene,
Minimum Bend Radius	mm (in) 125 (5)
VSWR (Return Loss, dB), typical	<1.15 @ 1710 - 2200 MHz
Intermodulation, 3rd Order, dBc	-155 (typical)
Installation Temperature, °C(°F)	-40 to 60 (-40 to 140 )
Operation Temperature, °C(°F)	-50 to 85 (-58 to 185 )
Storage Temperature, °C(°F)	-70 to 85 (-94 to 185 )