

- Information



www.telecomtender.com

نام محصول .

FCCC جامپر (چپقی ۵ متری

کد محصول .

FCCC-1105

کاربرد و ویژگی ها:

جامپر چپقی ۵ متری FCCC از کابل ۱/۲" SCF و کانکتورهای ۷/۱۶ DIN نری چپقی و نری راسته ساخته شده است. کابل و کانکتور در این محصول تولیدی به روش لحیم کاری به یکدیگر متصل شده و استحکام اتصال و هم محوری آن دو از طریق ایجاد روکش پلاستیکی محکم، تضمین گردیده است. کیفیت محصول بر اساس استانداردهای MIL و IEC تست و کنترل گردیده است. کانکتور و فرآیند ساخت جامپر به منظور دستیابی به عملکرد عالی از VSWR و PIM به صورت بهینه طراحی شده اند. این جامپر چپقی در سیستم های بیسیم به منظور اتصال خطوط کابل RF به آنتن و یا رادیو ها به کار می رود.

- Other Details

- VSWR پایین و ثابت
- عملکرد عالی و پایدار PIM
- ضد آب با سطح حفاظتی IP۶۸
- موجود در انواع طول های مختلف
- سازگار با استانداردهای بین المللی

- Technical Specification

مشخصات کلی General specifications

1/2" Superflexible Foam	کابل Cable
Factory-Fit (Standard)	نوع جامپر Jumper Type
5 m	طول Lenght
7-16 DIN Male Right Angle	کانکتور A Connector A
Brass, Tri-Metal plated	Body
Phosphor bronze, Ag plated	اتصال مرکزی کانکتور A Center Contact Connector A
Brass, Tri-Metal plated	Coupling Nut Connector A
PTFE	دی الکتریک Dielectric

Continuance

Silicone Rubber	Gasket
Brass, Tri-Metal plated	Sealing Cap
7-16 DIN Male Straight	کانکتور B Connector B
Brass, Tri-Metal plated	Body
PTFE	دی الکتریک Dielectric
Phosphor bronze, Ag plated	اتصال مرکزی کانکتور B Center Contact Connector B
Silicone rubber	Gasket
IP68	طبقه حفاظت Sealing class
Black Low Density Polyethylene	روکش Jacket
115≤	Intermodulation, 3rd Order, dBc
100000≤	مقاومت عایق Insulation Resistance MΩ
50±1	مشخصه امپدانس Characteristic Impedance Ω
≤1.08 @ 800 - 1000 MHz ≤1.10 @ 1700 - 2200 MHz ≤1.10 @ 2200 - 2400 MHz ≤1.12 @ 2400 - 2700 MHz	VSWR (Return Loss, dB), typical
0.42 800 MHz 0.45 900 MHz 0.66 1800 MHz 0.70 2000 MHz 0.76 2300 MHz 0.80 2500 MHz 0.84 2700 MHz	تضعیف Attenuation dB
25	حداقل شعاع خمش Minimum Bend Radius, mm