



نام محصول .

مجموعه تعلیق **OPGW**

کد محصول .

FCCC-OG-1147

کاربرد و ویژگی ها :

مجموعه تعلیق OPGW جهت اتصال آویزان کابل OPGW به برج های آهنی و دیرک های سیمانی استفاده می شود و این بست با توزیع فشار از فشار متمرکز جلوگیری نموده و از کابل محافظت می نماید و همچنین استحکام نقطه اتصال بسیار محکم می باشد. این مجموعه از قطعات میله های بیرونی (Outer rods) ، میله های تقویت کننده ساختار (structural reinforcing rod) ، محفظه (housing) ، دریچه (insret) ، قلاب (shackle) ، حلقه فلزی متصل کننده (clevis-eye) ، و سیم زمین (grouding wire) تشکیل شده است.

- Other Details

- نصب سریع، آسان و راحت
- ضد زنگ
- ساخته شده از مواد بسیار با کیفیت و دارای خواص مکانیکی بسیار عالی
- محافظت عالی از کابل در برابر فشار با توزیع یکنواخت فشار
- تحمل بار لغزش بیش از 18 درصد قدرت کششی نامی (RTS) از OPGW
- به منظور ایمن نگهداشتن عملیات کابل در شرایط بلرهای نامتوازن
- طراحی منحصریافته اتنهای میله فلزی به منظور افزایش ولتاژ آغازین کرونا
- استفاده از دریچه (EPDM) جهت افزایش استحکام و کاهش اصطکاک
- نگهداری آسان



- Technical Specification

| Item | DATA |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | According to the diameter and strength of OPGW |
| Number of configuration | 1 set / straight pole or tower 1 set every 1.5m |
| Materials of rod | Aluminum alloy wire |
| Strength class | 70KN, 100KN |
| Color | Silver |
| Grip Strength | >18% RTS of OPGW |