



نام محصول .

مدل الکتریکی به نوری دوبل

کد محصول .

FC-EOC

کاربرد و ویژگی ها:

مدل الکتریکی به نوری دوبل یک مدل الکتریکی نوری به الکتریکی دوبل با قابلیت ارائه ریت های مختلف، مبتنی بر SFP است.

کاربردها:

- شبکه های فیبر ناریک
- انتقال ویدئو نوری
- شبکه های contribution همه پخشی
- CWDM

- Other Details

- خروجی نوری دوبل
- ورودی نوری دوبل
- تبادل آسان یا ارتقاء پورت های نوری
- پشتیبانی از 18 کانال CWDM
- اندازه گیری دما
- سازگار با SMPTE 259M, SMPTE 292, SMPTE 424M, SMPTE 310M, SMPTE 297, EN50083-9

- Technical Specification

Power	3.5W/5V
User interface	Status LED, Status GPI, configuration DIP switches
Temperature range	0 to +40°C
Number of Optical outputs	2
Connector	SC/UPC
Optical performance	Dual Optical Video Transmitter SFP range
Number of Electrical inputs	2
Signal type	3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, DVB-ASI 19.4Mbps - 2970Mbps Automatic
Cable equalization	70m @ 3G-SDI w/ Belden 1694A 100m @ HD-SDI w/ Belden 1694A 300m @ SD-SDI w/ Belden 8281
Connector	BNC, 75 Ohm
Number of Electrical outputs	4 4 (2 per converter)
Polarity	2 non-inverting, 2 inverting
Amplitude	800mV +/- 10%
Connector	BNC, 75 Ohm

