

- Information



نام محصول .

Indoor, Multimode , Simplex کورد

کد محصول .

FCCC-FOP-LC/LC-MM-Si

کاربرد و ویژگیها :

پچ کوردهای مالتی مود برای اتصال شبکه های سرعت بالا کاربرد دارند.

- Other Details



- انواع کانکتورهای موجود: SC، LC، ST و FC
- قابل عرضه با روکش کابل با خاصیت LSZH برای فیبر نوری
- سازگار با الزامات استانداردهای IEC، EIA-TIA، ROHS، REACH، SVHC
- مطابق با ROHS، REACH، SVHC
- قابل ارائه در مترهای مختلف
- رنگ روکش کابل: نارنجی و سبز متمایل به آبی کاربرد
- CATV/VIDEO
- در شبکه های اترنت گیگابیت و شبکه های پر سرعت LAN در طول موج های 850 نانومتر با طول لینک بیشتر از 275 متر.
- شبکه های قدیمی شامل اترنت ، اترنت سریع و FDDI
- مراکز دیتا
- ساختار سیستم کابلی در شبکه های دیتا شامل سازه، لوله های انتقال افقی و عمودی
- پشتیبانی از سرویس های ویدئو، دیتا و صدا

- Technical Specification

Item	Data
Connector type	SC/ST/FC/LC
Optical Fiber type	50/125µm, OM2 & OM3 Multimode, simplex
Cable type	PVC or LSZH or OFNR(on request)
Connector color	Blue
Cable color	Orange & Aqua
Insertion Loss	<0.2db , max:0.3 db
Return loss	Pc>45 db , upc>50db , APC>60 db
Apex offset	< 50 µm
Attenuation (dB/km)	2.8 @ 850nm / 0.8 @1310nm
Bandwidth OFL (MHz x km)	1500 @ 850nm / 500 @1310nm
Bandwidth LEMB (MHz x km)	2000 @ 850nm
Crush (N) short term/short term	3000 / 200
Repeatability	<= 0.2 db 1000 times mating cycles
Operating temperature	-20 to +60c

SIMPLEX PATCHCORD



Ordering Information

Item	Connector Type(A)	Connector Type (B)	Ferrule Type	Fiber Type		Cable Type		Cable Material		Cable Color		Cable Diameter		Cable Length	
Optical Patch-Cord	SC	SC	UPC	SM	Single Mode 9/125	SX	Simplex	P	PVC	Y	Yellow	0.9	0.9mm	01	01m
	LC	LC	APC	OM1	Multi Mode 62.5/125					DX	Duplex	L	LSZH	O	Orange
	ST	ST		OM2	Multi Mode 50/125	W	Orange								
	FC	FC		OM3	Multi Mode 50/125	A	Aqua	30	3.0mm				
	MU	MU		OM4	Multi Mode 50/125	B	Blue			99	99m				
					G	Green									

Ordering Information : FOP- LC/LC- APC- SM-DX-L-Y-03-05