

- Information



نام محصول .

کانکتور BNC مادگی-مدل 2

کد محصول .

FC-CO-BNC-75-F-M2

کاربرد و ویژگی ها:

این کانکتور کابل BNC دارای امپدانس 75 اهم بوده و برای کاربردهای HD مناسب است. این کانکتورها از مواد کیفیت بالا ساخته می شوند و تصاویر با کیفیتی را فراهم نمایند.

- Other Details

- مناسب برای کاربردهای HD
- حفاظت و نگهداری بالای کابل
- ساخته شده از مواد با کیفیت بالا
- مطابق با استانداردهای IEC 60803 و IEC 60352-2

- Technical Specification

Product	Connection Type	BNC 75 Ω	
	Gender	Female	
	Contact resistance	≤ 3 mΩ (inner)	
	Contact resistance	≤ 2 mΩ (outer)	
	Dielectric strength	1,5 kVdc	
	Impedance	75 Ω	
	Insulation resistance	> 5 GΩ	
	Rated voltage	<50 V	
	Electrical	VSWR	≤1.050/>32 dB up to 1 GHz ≤1.065/>30 dB up to 2 GHz ≤1.100/>26 dB up to 3 GHz
		Mechanical	Cable O.D.
Cable retention			> 30 N (Center)
Crimp size			4,53 Hex (mm) crimp (shield)
Crimp size (pin)			1,6 Square (mm) crimp (pin)
Insertion force	< 25 N		
Material	Lifetime	> 1000 mating cycles	
	Cable anchoring	Jacket crimping	
	Contacts	Brass (CuZn35Pb2), 0.2 μm AuCo (Center contact)	
	Insert	PTFE	
	Shell	Brass (CuZn39Pb3)	
Environmental	Shell plating	Optalloy®	
	Temperature range	-30 °C to +85 °C	

ابعاد محصول به میلیمتر :

