



Fars Credit Card Company  
www.telecomtender.com

نام محصول

آداپتور فیبر نوری LC/LC

کد محصول

FCCC-AD-1198

### کاربرد و ویژگیها :

آداپتورهای فیبر نوری برای اتصال دو پچکورد و یا پیگتیل فیبر نوری به یکدیگر طراحی و ساخته شده اند. آداپتور فیبر نوری LC/LC، دارای دو نوع سینگل مود و مالتی مود می باشد. آداپتور نوری LC/LC دو کابل با کانکتور LC را به یکدیگر متصل می کند. کت کارت اعتبار فارس، آداپتورهای فیبر نوری LC/LC در انواع سینگل مود و مالتی مود، پالیش های UPC, PC و APC، با و بدون flange ارائه می دهد. آداپتورهای فیبر نوری در شبکه های مخابراتی، شبکه های LAN، MAN و WAN، پیچ پنل های نوری، تجهیزات تست، شبکه پردازشگر دیتا، و ... به کار می رود.

### - Other Details

- موجود در انواع سینگل مود و مالتی مود
- قابل عرضه با انواع پالیش APC و PC, UPC
- LSZH
- موجود در انواع سیمپلکس و داپلکس
- تلفات بازگشتی (return loss) (و تلفات عبوری insertion loss (پایین) 100% تست شده مطابق با استانداردهای بین المللی
- عملکرد نوری عالی
- استحکام کششی بالا
- پایداری حرارتی بالا
- تمامی قسمت ها سازگار با ROHS.



### - Technical Specification

Item	Data
Product	Fiber Optic Adaptor LC/LC
Mode	S.M                      M.M
Sleeve	Ceramic
Cable type	For 0.9mm, 2.0mm & 3.0mm
Channels	Simplex or Duplex or Quad
Insertion loss	< 0.2
Repeatability	±0.01dB
Durability	<0.15dB change, 1000 mating cycles
Strength of coupling mechanism	80N
Mounting	Metal wings
Operating Temperature	-40C +85C
Storage Temperature	-40C +85C

Ordering Information

Item	Adaptor type (A)	Adaptor type (B)	Ferrule type	Fiber type		Adaptor model		Flange		Cable diameter	
<b>Fiber Optical Adaptor</b>	SC	SC	PC	SM	Single Mode, 9/125	SX	Simplex	WF	With flange	09	0.9 mm
	LC	LC		OM1	Multi Mode, 62.5/125						
	ST	ST	UPC	OM2	Multi Mode, 50/125	DX	Duplex	OF	flange less	30	2.0 mm
	FC	FC		OM3	Multi Mode, 50/125						
	MU	MU		OM4	Multi Mode, 50/125						

Ordering Information: FCCC-FOA-LC/LC-UPC-SM-SX-WF-20