



www.telecomtender.com



نام محصول.

**DIN-DIN (کوپلر) فیبر نوری**

کد محصول

FCCC-FOA-

کاربرد و ویژگیها :

آداپتورهای فیبر نوری برای اتصال دو پچکورد و یا بیگتیل فیبر نوری به یکدیگر طراحی و ساخته شده اند. آداپتور (کوپلر) فیبر نوری DIN-DIN دو کابل با کانکتور DIN را به یکدیگر متصل می کند. شرکت کارت اعتبار فارس، انواع آداپتورهای فیبر نوری DIN/DIN در انواع سینگل مود و مالتی مود، پالیش های UPC و APC ارائه می دهد. آداپتورهای نوری در شبکه های مخابراتی، شبکه های LAN، MAN و WAN، پچ پنل های نوری، تجهیزات تست، شبکه مترو، و ... به کار می رود.

- Other Details

- موجود در انواع سینگل مود و مالتی مود
- قابل عرضه با انواع پالیش UPC و APC
- موجود در انواع سیمپلکس و داپلکس
- تلفات بازگشتی (return loss) و تلفات عبوری (insertion loss) پایین
- عملکرد نوری عالی
- بدنه دارای مقاومت بالا به خوردگی
- پایداری حرارتی و ابعادی بالا
- Durability 1000 matings
- تمامی قسمت ها سازگار با ROHS.

- Technical Specification

Item	Data
Product Name	Fiber Optic Coupler Din/Din
Mode	Single-mode
Fiber Counts	Simplex
DIN Sleeve material	Zirconia Ceramic
Housing Material	Metal
Insertion loss Max	0.2dB
Insertion loss typical values	0.15dB
Return Loss	55dB
Durability	1000 matings
Temperature	-40°C +85°C
Standard	RoHS, DIN 47256

## Ordering Information

Item	Adaptor type (A)	Adaptor type (B)	Ferrule type	Fiber type		Adaptor model		Flange		Cable diameter	
Fiber Optical Adaptor	SC	SC	PC	SM	Single Mode, 9/125	SX	Simplex	WF	With flange	09	0.9 mm
	LC	LC		OM1	Multi Mode, 62.5/						
	ST	ST	UPC	OM2	Multi Mode, 50/125	DX	Duplex	OF	Without flange	20	2.0 mm
	FC	FC		OM3	Multi Mode,						
	MU	MU	APC	OM4	Multi Mode, 50/125					30	3.0 mm
	DIN	DIN									

Ordering Information: FCCC-FOA-DIN/DIN-UPC-SM-SX-WF-20